

720kW

分体式直流充电桩

全新柔性共享超充堆，支持单枪最大输出功率600kW，充电30分钟，续航300km，系统利用率高，实现每个模块单独投切，功率智能分配，多枪充电功率按需分配，满足群充需求。

主要特点



超强功率

大功率输出

全矩阵调度充电

单枪支持600kW@600A输出



高效节能

内置交流接触器

待机无功损耗为0

系统待机功耗小于35W



超强耐候

模块全灌胶

故障率降低80%

先进防腐蚀钣金处理工艺



使用便捷

创新“黑匣子”技术

故障快速定位

系统具有多种启动充电方式

使用场景



出租车



大巴车



物流车



网约车



城市综合



交通集团



汽车租赁企业

产品技术规格及参数

名称 分体式直流充电桩

型号 720kW分体式直流充电桩

BMS辅源 标配12V(24V)锂电池

尺寸(长*宽*高) 500mm*1200mm*2000mm

额定输入电压 AC380V

额定输入频率 50Hz/60Hz

输出接口 1~12路，DC GB/T接口

输出电压范围 150V~1000V DC

恒功率范围 300~1000V DC

输出电流范围 单枪DC10~320A(告警保护)、单枪DC10~320A(故障保护)

输出功率 720kW

充电效率 ≥95.0%

显示屏 7寸触摸屏

启动方式 刷卡启动、扫码启动、刷卡+扫码启动、230V启动、RFID启动

通信接口 4G、Wi-Fi(选配)、以太网(选配)

工作电压 -40℃~60℃(宽温运行)

相对湿度 ≤95%RH，无凝露

海拔高度 2000m(海拔3000m(降额使用))

冷却方式 强迫风冷(智能调速)